

MK



■ **Gennemprøvet design og kvalitet**



Gennemprøvede sprøjter



Hardi NK er en af de mest alsidige sprøjter, der nogensinde er produceret. NK modellen bruges af professionelle brugere over hele verden. NK bruges i traditionelle landbrug, gartnerier, frugt- og bærplantager samt vingårde.

NK er en holdbar og velafprøvet sprøjte, som tilbyder mere udstyr og tilbehør, end hvad man ellers forventer af en sprøjte i denne klasse.

Pumpen

Hardi membranpumper er specielt designet til sprøjtning af pesticider og flydende gødning. Membranen adskiller væsken fra de bevægelige dele, som krumtap og lejer. Dette gør at pumpen har minimal slitage og dermed længere levetid.



HARDI

membranpumper:

- Er selvansugende
- Kan køre tør uden at ødelægges
- Er let at vedligeholde og reparere
- Har fedtsmurte lejer
- Har kemisk resistente membraner og ventiler

Chassis

Chassisets konstruktion giver en meget holdbar sprøjte. NK chassisets design betyder et lavt tyngdepunkt med sammenkobling tæt på traktoren og lavt behov for løftkraft. Dette giver let adgang til servicering. Chassiset er grundbehandlet med zinkfosfat før de overfladebehandles med en stærk pulverlak af høj kvalitet. Behandlingen sikrer en god beskyttelse mod korrosion.



Tank

Den slag-resistente polyethylen tank har en dyb sump, som sikrer en komplet tømning af tanken. Tank designet gør, at der er en god omrøring af væsken, og at tanken let rengøres ved brug af den integrerede tankskylledyse.

Et top-monteret sugefilter på 400, 600 og 800 liter sikrer en nem og enkel rengøring for brugeren. Filteret er lodret placeret i henhold til krav om godkendelse.

NK sprøjter leveres som standard med trykoprøring, som sikrer en konstant og effektiv blanding af selv de mest vanskelige midler.



Armatuur

NK leveres som standard med HARDI BK-180 armatur. Armaturet har en lang liste af standardudstyr:

- Hovedhane
- Sikkerhedsventil
- Trykfilter (lodret monteret)
- Manometer
- Ventil til trykoprøring
- Mindst tre sektionsventiler med ligetryksindstilling
- HARDI-MATIC som sikrer uændret dosering i l/ha ved hastighedsændring inden for samme gear



Bommen

Alle NK bomme er ligesom chassiset zinkfosfat behandlet før pulverlakering. Dette, sammen med et godt og gennemprøvet design, sikrer at bommen har en lang levetid.

Bomme med arbejdsbredder på 6 og 8 m er monteret på chassiset, mens 10 og 12 m bomme placeres på en bomlift med integreret trapez.

Bommen kan justeres i forskellige højder afhængigt af afgrøden. SNAP-FIT dyserne har indbygget en non-drip ventil, som eliminerer dråber fra dyserne, når hovedhanen lukkes.

En serie af forskellige kvalitets HARDI dyser er tilgængelige til forskellige sprøjteopgaver.

Alle bomme har justerbar fjederbelastet afvigerled, som beskytter bommen ved en evt. påkørsel.



SB



MB

Ekstraudstyr



15 l rentvandstank



ChemFiller



Rensetank



Hydraulisk bom lift



TRIPLET



Fodtrin



Mekanisk fjernbetjening



Manuel bomløft

Specifikationer

Tank størrelse Liter	Bom bredde	Model	Pumpe model	Pumpekapacitet l/min	Mål			Vægt kg
					L	W	H	
200	6 m	SB	503/603/1203	16/31/99	100	190	160	100
	8 m	SB	503/603/1203	16/31/99	110	190	200	110
400	6 m	SB	603/1203/1303	31/99/114	140	190	170	150
	8 m	SB	603/1203/1303	31/99/114	140	190	210	160
	10 m	SB	603/1203/1303	31/99/114	140	190	210	180
600	6 m	SB	603/1203/1303	31/99/114	140	190	170	170
	8 m	SB	603/1203/1303	31/99/114	140	190	210	180
	10 m	SB	603/1203/1303	31/99/114	140	190	210	200
	12 m	MB	603/1203/1303	31/99/114	140	190	220	240
800	6 m	SB	1203/1303	99/114	140	190	170	200
	8 m	SB	1203/1303	99/114	140	190	210	210
	10 m	SB	1203/1303	99/114	140	190	210	230
	12 m	MB	1203/1303	99/114	150	226	220	270

HARDI - din sprøjtespecialist

HARDI INTERNATIONAL A/S er et internationalt selskab, hvis grundidé er at tilfredsstille brugerens krav til kvalitetsprodukter, som sikrer en effektiv og ansvarlig udbringning af plantebeholdelsesmidler.

Vores verdensomspændende distributions- og salgsnetværk omfatter mere end 100 lande, hvor vi er repræsenteret af importører, agenter og datterselskaber. Sidstnævnte findes i Sverige, Norge, Danmark, England, Frankrig, Spanien, Nordamerika, Tyskland og Australien.

Mere end 50 år med sprøjtning HARDI blev grundlagt i 1957 og blev i 2007 indlemmet i EXEL Industries (omsætning på ca. DKK 3,5 mia. og 2800 ansatte). EXEL Industries er verdens førende sprøjtespecialist.

Exel Industries er repræsenteret inden for tre store sprøjteområder: Industri (sprøjtepistoler og applikationsudstyr), Have/park (håndbetjente sprøjter) og Landbrug (mark- og plantagesprøjter).

HARDI SKANDINAVIEN

Helgeshøj Allé 38 • DK 2630 • Taastrup • Danmark
Tlf.: +45 43 58 85 00 • Fax: +45 43 58 85 20
skandinavien@hardi-international.com • www.hardi.dk

HIA MARKETING
DK-897097-11-2011



HARDI forbeholder sig ret til at ændre specifikationer uden varsel.
Illustrationer kan indeholde ekstraudstyr.

