

HÅNDSPRØJTER



■ **Sikkerhed og komfort**



Suveræn til større områder



Præcision



Komfort



Effektiv

15 og 20 liters HARDI BP rygsprøjter udmærker sig ved et helstøbt lækagesikkert beholderdesign med stempelpumpe, der er let at rengøre og vedligeholde.

Med et arbejdsstryk på op til 3 bar er HARDI BP ideelle til både insekt-, svampe- og ukrudtsbekæmpelse. Den medfølgende væskekontrolventil bruges ved sprøjtning med ukrudtsmidler. Ventilen giver et arbejdsstryk på 1 bar, hvilket er det korrekte dysetryk til ukrudtsmidler.

Beholderen er ikke under tryk. Sprøjtningen kontrolleres med lansehåndtaget.

Sprøjterne består af få dele, og specialværktøj til vedligeholdelse er unødvendigt.

Et skalainddelt 250 ml målebæger medfølger.



HARDI BP15 og BP20 består af:

1. Medfølgende dyser til både ukrudts-, insekt- og svampedræbende midler
2. 1 bar væskekontrolventil til sprøjtning med ukrudtsmidler (ekstraudstyr)
3. Holder til opbevaring af lansen
4. Bærehåndtag for nem håndtering
5. Fjederbelastet ON/OFF ventil på 50 cm letvægtslansse
6. Filter, der minimerer tilstopning af dyser
7. Genanvendelige slangeclips
8. Forstærket 124 cm syntetisk slange, der modstår tryk indtil 60 bar
9. Hurtig fyldning og adgang til beholderen via en stor fyldestuds på 12,4 cm
10. Vinklet og sidemonteret fyldestuds for fuldstændig tømning af beholderen
11. Transparent beholder i polypropylen med indstøbt niveauindikator
12. Stort trådfilter, der reducerer slid af pumpen
13. Pumpehåndtaget kan valgfrit monteres på venstre eller højre side af sprøjten
14. Ergonomisk designet beholder - sikrer suveræn arbejds komfort
15. Behagelige og ikke-absorberende 6 x 20 cm skulderpuder
16. Let justerbare skulderstropper
17. Bælte med trykspænde, så bevægelse af sprøjten fra side til side undgås
18. Opbevaringsrum til dyser etc.
19. Lækagesikkert beholder, alle åbninger findes i toppen

Funktionel betjening under alle forhold

HARDI P1.5, P6 og P8 består af:

1. Højresistente pakninger (Viton)
2. Skulderstrop, der ikke absorberer pesticider
3. Vinklet og sidemonteret 8 cm fyldestuds for fuldstændig tømning
4. To bæremåder: håndtag eller strop
5. Fjederbelastet, hurtigtreagerende ON/OFF ventil
6. Filter, der minimerer tilstopning af dyser
7. Holder til opbevaring af lansen
8. Lækagesikret beholder, alle åbninger findes i toppen
9. Transparent beholder af polypropylen
10. Pumpecylinder, der er nem at afmontere for service
11. Stærk 37 cm eller 50 cm letvægtslansse
12. Forstærket 124 cm syntetisk slange, der modstår tryk indtil 60 bar
13. Sikkerhedsventil til reducere af trykket og forhindre af overtryk (maks. 3 bar)
14. Medfølgende dyser til både ukrudts-, insekt- og svampedræbende midler
15. Målebæger (2 til 40 ml) indbygget i låget for minimal afsætning af pesticidrester
16. Indvendig skalainddeling 250 ml og 500 ml
17. Opbevaringsrum for ekstra dyser
18. Sugefilter, så tilstopning af dyser undgås
19. Skalainddeling 250 ml på beholder
20. Slidstærk keramisk dyse

HARDI P1.5, P6 og P8 tryksprøjter er kompakte, lette at bruge og konstrueret til professionel sprøjtning med pesticider. Kapacitet 1,5, 6 eller 8 liter.

Ved sprøjtning bruges pumpen til at sætte beholderen under tryk. Sprøjtningen kontrolleres med lansehåndtaget. Alle pakninger er af højresistent materiale og tåler de fleste mineralbaserede produkter.

Sprøjtemønsteret for P1.5 kan justeres fra 45° keglesprøjtning til en ubrudt strøm. Sprøjtningens maksimale rækkevidde er 5 m.

Sprøjtedouchen kan justeres fra fin tåge til store dråber. En overtryksventil i beholderen sikrer mod overtryk.



Kvalitet



Let at betjene



Sikkerhed

HÅNDSPRØJTER

Ekstraudstyr



Teleskoplanser

Et mere kompakt forlængerstykke til mål højt oppe. Findes i længder fra 0,5 m til 2,0 m.



Sprøjteskærme

For at undgå sprøjteafdrift. 0,4 m og 0,2 m.



Bomme

Ideelle til større områder. 1,0 m, 1,5 m og 2,0 m.



Justerbare dyser

Sprøjtevinkel, rækkevidde og sprøjte-kvalitet kan hurtigt ændres. 0,88 til 1,65 l/min.



Lanseforlængere

Ideel til mål langt væk, såsom høje træer. Findes i længder fra 1 m til 2 m.



Dysefiltre

Monteret helt tæt til dysen.

Blåt = Grov
Rødt = Medium
Gult = Fin



Dobbelt dyseholder

For fine sprøjtedråber i større volumen.



HARDI KALIBOTTLE

KALIBOTTLE metoden til kalibrering er meget simpel. Den kan registrere mængder op til 400 l/ha.

Tekniske specifikationer

Model	Anslået påfyldning liter	Total påfyldning liter	Tryk maks. bar	Mål Emballage cm	Vægt kg
BP20	20	22	3	63 x 19 x 41	5.5
BP15	15	16	3	63 x 17 x 39	5.2
P8	8	12	3	69 x 20 x 25	2.4
P5	6	8	3	52 x 20 x 25	1.9
P1.5	1.5	1.9	3	30 x 40 x 29	2.8*

*pakke med 6 stk.



HARDI - din sprøjtespecialist

HARDI INTERNATIONAL A/S

er et internationalt selskab, hvis grundidé er at tilfredsstille brugerens krav til kvalitetsprodukter, som sikrer en effektiv og ansvarlig udbringning af plantebeskyttelsesmidler.

Vores verdensomspændende distributions- og salgsnetværk omfatter mere end 100 lande, hvor vi er repræsenteret af importører, agenter og datterselskaber. Sidstnævnte findes i Sverige, Norge, Danmark, England, Frankrig, Spanien, Nordamerika, Tyskland og Australien.

Mere end 50 år med sprøjtning

HARDI blev grundlagt i 1957 og blev i 2007 indlemmet i EXEL Industries (omsætning på ca. DKK 3,5 mia. og 2800 ansatte). EXEL Industries er verdens førende sprøjtespecialist.

Exel Industries er repræsenteret inden for tre store sprøjteområder: Industri (sprøjtepistoler og applikationsudstyr), Have/park (håndbetjente sprøjter) og Landbrug (mark- og plantagesprøjter).



Høje Taastrup, Danmark



Nørre Alslev, Danmark



Spanien



Frankrig



U.S.A.



Australien

HARDI SKANDINAVIEN

Helgeshøj Allé 38 • DK 2630 • Taastrup • Danmark
Tlf.: +45 43 58 85 00 • Fax: +45 43 58 85 20
skandinavien@hardi-international.com • www.hardi.dk



4

HARDI INTERNATIONAL A/S forbeholder sig ret til at ændre specifikationer uden varsel. Illustrationer kan indeholde ekstraudstyr.