



MOTORSPRØJTER



■ **Det rette valg**





Letbetjent sprøjtemodel

- membranpumpe
- sugefilter
- benzinmotor

Kærresprøjterne er velegnede til plantebeskyttelse mod ukrudt, skadedyr og plantesygdomme.

Kærresprøjterne er letbetjente, mobile motorsprøjter, der kan anvendes til mange forskellige sprøjteopgaver, hvor større sprøj-

ter ikke kan benyttes. F.eks. i parker, anlæg og omkring bygningskomplekser.

Yderligere kan kærresprøjterne anvendes til kalkning, skylning og rengøring af maskiner og redskaber.



Standardudstyr

Pumpeenhed

- membranpumpe
- M600 HT betjeningsenhed med åbne-/lukkehane, trykregulator og manometer

Motor

- 3,5 HP Briggs & Stratton benzinmotor

Beholder

- 120 l polyætylenbeholder

Chassis/hjul

- stålchassis med 2 hjul, 18/9,5-R9 dæk

Ekstraudstyr

- slangeruller 50 m
- montagebeslag for slangeruller
- 50 m 3/8" slange med kobling
- 50 m 1/2" slange med kobling
- sprøjtepistol 60S, 60L eller 100



KS specifikationer

Beholderstørrelse l	Pumpe-model	Kapacitet l/min	Max tryk bar	Motor	L x B x H cm	Vægt kg
120	503HT	14	25	Benzin 3,5 HP	160 x 85 x 90	102,7



Kompakt og handy

- membranpumpe
- sugefilter
- benzinmotor

TR motorsprøjterne er ligesom KS modellerne yderst velegnede til plantebeskyttelse mod ukrudt, skadedyr og plantesygdomme.

Disse sprøjter er specielt konstrueret til brug, hvor traktorer ikke forefindes eller er upraktiske at benytte. TR motorsprøjterne er velegnede til sprøjteopgaver i parker, større haveanlæg, sportspladser og rundt om bygninger. Kan også

anvendes til kalkning, skylning og rengøring af maskiner og redskaber!

TR-2

Er en tohjulet sprøjte, konstrueret til træk efter minitraktor. Det kompakte design og de store hjul gør, at denne alsidige motorsprøjte er særdeles let at manøvrere.

TR-3

Denne sprøjte er udstyret med et drejeligt næsehjul og trækstang med håndtag. Kan også bugseres efter minitraktor.



Standardudstyr

Pumpeenhed

- membranpumpe
- M600 betjeningsenhed med åbne-/lukkehane, trykregulator og manometer

Motor

- 3,5 HP Briggs & Stratton benzinmotor

Beholder

- 200 eller 300 l polyætylenbeholder

Chassis/hjul

- stålchassis med 2 hjul:
4,00/3,50-R12 eller 18/9,5-R9 dæk
TR-3 fronthjul D 250x75

Ekstraudstyr

- slangeruller 50 m
- montagebeslag for slangeruller
- 50 m 3/8" slange med kobling
- 50 m 1/2" slange med kobling
- sprøjtepipistol 60S, 60L eller 100
- 15 l rentvandstank
- 4 m bom med TRIPLET

TR specifikationer

Model	Beholderstørrelse l	Pumpe-model	Kapacitet l/min	Max tryk bar	Motor	L x B x H cm	Vægt kg
TR-2	200	503	14	15	Benzin 3,5 HP	200 x 85 x 85	92,7
TR-2	300	603	26	15	Benzin 3,5 HP	220 x 95 x 85	102,2
TR-3	200	503	14	15	Benzin 3,5 HP	220 x 95 x 85	91,2



HARDI SKANDINAVIEN

Helgeshøj Allé 38 • DK 2630 • Taastrup • Danmark
Tlf.: +45 43 58 85 00 • Fax: +45 43 58 85 20
Skandinavien@hardi-international.com • www.hardi.dk



DK 891850 . 08.03.1000

Spørg efter HARDI's specialbrochurer:

- Marksprøjter liftofhængte
- Marksprøjter bugserede
- Marksprøjter selvkørende
- TWIN SYSTEM sprøjter
- Tågesprøjter
- Håndsprøjter
- Ekstra udstyr



Handy og pålidelig til både arbejde og hobby

SWIFT sprøjterne er velegnede til plantebeskyttelse mod ukrudt, skadedyr og plantesygdomme i jordafgrøder.

Disse sprøjtemodeller er specielt designet til anvendelse på ATV og som 12 V pick-up modeller. SWIFT sprøjterne er velegnede til sprøjteopgaver i parker, haver, sportspladser og rundt om bygninger.

Alle beholdere er lavet af robust, transparent, UV stabiliseret syntetisk polyætylen. Indholdsindikator er bygget ind i beholderens side. Indbyggede løftehåndtag gør den let at løfte og håndtere. Pumpe og betjeningsenhed er godt beskyttet af beholderen.

Active Bulging Base (ABB) gør, at beholderens bund springer op, når den er næsten tom, hvilket minimerer restmængden.



SWIFT Compact serien

- Kompakt 12 V sprøjte.
- Flad bund med ABB sump.
- Flow-styret pumpe
- 6 m slange med 700 mm lanse
- 25, 50 og 100 l beholdere.



Swift Bike serien

- Økonomisk enhed, der passer til de fleste ATV.
- Bred lav profil, der giver god plads til brugeren.
- Indbygget slangeholder.
- Flow-styret pumpe.
- 6 m slange med 700 mm lanse
- 75 l beholder.



Swift Pro & Pro Bike serien

- Til pick-up og ATV.
- Bred lav profil for ekstra stabilitet.
- Indbygget slangeholder.
- 6 m slange med S60 sprøjtepistol.
- Standard med sugefilter, betjeningsenhed og trykmåler
- 50 (SP) og 75 (SPB) l beholder med binderemme.



SWIFT Pro specifikationer

1. Eksternt sugefilter for at lette inspektion og service. 50 mesh filter leveres som standard.
2. Høj kapacitet pumpe giver mulighed for bredere anvendelsesområder.
3. Trykregulator og glycerin manometer sikrer større kontrol med sprøjteopgaverne.
4. Betjeningsenhed med bypass retur af væske til beholderen. Dette øger omrøringen og reducerer aflejringer af kemikalier.
5. Tænd/sluk kontakt og sikring.
6. Solid sprøjtepistol med indstilleligt sprøjtemønster



Ekstraudstyr

To meter bom med SNAP-FIT dyser.

SWIFT Compact specifikationer

1. Tænd/sluk kontakt og sikring.
2. Pressostatstyring af tryk forlænger batteriets levetid.
3. Lansehåndgreb med ventil og forstærket slange. Trykfilter er indbygget i ventilen.



Standardudstyr

Pumpeenhed

- 12 V pumpe
- SWIFT Pro og Pro Bike Standard med sugefilter, betjeningsenhed og manometer

Beholder

- SWIFT Compact serien: 25, 50 eller 100 l polyætylenbeholder
- SWIFT Bike: 75 l polyætylenbeholder
- SWIFT Pro og Pro Bike: 50 eller 75 l polyætylenbeholder

Sprøjtepistoler

- SWIFT Compact serien: 6 m slange med 700 mm sprøjtelanse
- SWIFT Bike: 6 m slange med 700 mm sprøjtelanse
- SWIFT Pro og Pro Bike: 6 m slange med S60 sprøjtepistol

Ekstraudstyr

- 2 m bom med SNAP-FIT dyser



SWIFT Specifications

Model	Beholderstørrelse l	Pumpe-model	Kapacitet l/min	Max tryk bar	L x B x H cm	Vægt kg
SC-25	25	LF-14	3.8	2.4	52 x 30 x 28	4.0
SC-50	50	LF-14	3.8	2.4	59 x 37 x 35	7.0
SC-100	100	LF-14	3.8	2.4	80 x 39 x 47	12.0
SB-75	75	LF-14	3.8	2.4	86 x 96 x 29	9.5
SP-50	50	3000-501	7.6	3.4	75 x 45 x 30	8.0
SPB-75	75	3000-501	7.6	3.4	86 x 96 x 29	13.0



Motorrygsprøjte

- lodret og vandret sprøjteretning
- højt lufttryk
- stor lufthastighed

MRY motorrygsprøjten er en tågesprøjte med centrifugalblæser og er designet til sygdoms- og skadedyrsbekæmpelse i træer, jordafgrøder og bygningerne. Doseringen af væske sker i et såkaldt venturi mundstykke.

Standardudstyr

- elektronisk tænding
- ventil til at forudbestemme tilgangen fra 0-3 l/min
- værktøjssetui med tændrørsnøgle og skruetrækker

Ekstraudstyr

- pulverudstyr
- automatisk rekylstarter

Med lufttrykket dannes der et undertryk i mundstykkets indsnævring, så den ønskede væskemængde (regulerbar) suges ind og blandes med luftmængden fra blæseren. Herved opnås en fin forstøvning af væskemængden, som gør det muligt at operere med relativt små væskemængder (30-60 l/ha).

MRY sprøjterne har en rækkevidde på op til 14 m vandret og 8 m lodret.

MRY leveres i to udgaver: 3 HK og 5 HK.

MRY Specifications

Model	Beholderstørrelse l	Luftmængde m ³ /h	Lufthastighed m/s	Kapacitet l/min	Motor	L x B x H cm	Vægt kg
MRY-3	12	500	128	0-3	Petrol 3 HP	63x42 x30	10,8
MRY-5	12	600	151	0-3	Petrol 5 HP	63x42x30	13,3

Se specialbrochurer for flere sprøjter til brug i haver og rekreative områder. Rekvirer dem hos din forhandler eller find dem på vores hjemmeside: www.hardi-international.com



HARDI - din sprøjtespecialist

HARDI INTERNATIONAL A/S

er en international virksomhed, hvis grundlæggende idé er at tilfredsstille brugernes ønsker om et effektivt og pålideligt kvalitetsprodukt, der giver præcis applikation af plantebeskyttelsesmidler.

Vores globale distribution og salgsnetværk betjener mere end 100 lande, hvor vi er repræsenteret af importører, agenter eller datterselskaber. Vi har produktion af sprøjter i Danmark, Frankrig, Spanien, Nordamerika og Australien og har salgsselskaber i Sverige, Norge, Tyskland og England.

50 år med sprøjtning

HARDI blev grundlagt i 1957 i Danmark og blev i 2007 en del af i EXEL Industries (omsætning ca. DKK 3,5 mia. og 2800 ansatte). Sammen med HARDI er EXEL nu verdens førende sprøjtespecialist.

EXEL Industries er repræsenteret inden for tre store sprøjteområder: Industri (sprøjtepistoler og maleapplikationsudstyr), have/park (håndbetjente sprøjter) og landbrug (mark- og plantagesprøjter).



HARDI SKANDINAVIEN

Helgeshøj Allé 38 • DK 2630 • Taastrup • Danmark
Tlf.: +45 43 58 85 00 • Fax: +45 43 58 85 20
skandinavien@hardi-international.com • www.hardi.dk

HIA MARKETING
DK-896800-11-2008



Hoje Taastrup, Danmark



Nørre Alslev, Danmark



Spanien



Frankrig



USA



Australien

